

## CHEMICAL PAINT S.r.l.

Via Venezuela 18 – 00040 Pomezia (RM)

Tel. 06.91250632 Fax 06-9120650

E mail: [info@chemicalpaint.it](mailto:info@chemicalpaint.it)

## CALDA CASA

### Pittura lavabile coibente, anticondensa e fonoassorbente

#### COMPOSIZIONE

Pittura murale pregiata, diluibile in acqua, costituita da una miscela di resine sintetiche acriliche, conservanti antimuffa e caricata con microsfere di vetro, a bassa densità, avente funzione termocoibente e fonoassorbente.

Le superfici trattate con “Calda Casa” riducono il ponte termico che si crea tra la parete esterna e la parete interna, resa meno fredda dalla carica termica contenuta nella pittura.

L’effetto fonoassorbente sarà piu’ sentito quanto maggiore sarà lo spessore applicato. L’aria calda prodotta dagli impianti termici, nei mesi invernali, fermandosi sulla parete fredda interna, non trattata, condensa, dando origine a muffe, mentre la parete trattata con “ Calda Casa”, aumentando di diversi gradi la temperatura della parete stessa, eviterà la condensazione e quindi la proliferazione di muffe e batteri.

#### APPLICAZIONE

L’applicazione si effettua con pennello o rullo su qualsiasi tipo di intonaco, su pannelli di legno e pannelli di gesso.

Trattare precedentemente i supporti con ns/ fissativo O Fix diluito 1:4 con acqua o con ISOLCALOR diluito con un 5% di acqua .

Per intonaci già verniciati procedere alla completa asportazione della vecchia tinta, applicare una mano di fissativo e due mani di pittura per finitura.

Su pareti infestate da muffe e funghi procedere ad una totale disinfestazione tramite il nostro “Muschem” spazzolare e risciacquare con acqua quindi procedere come sopra descritto

Residuo secco	52,815%
Secco in volume	55,936,55%
Secco in resina su secco totale	36,40%
Peso specifico Kg/l.	0,950
P.V.C.	68,820%
pH	8,5
Consumo fissativo O Fix / ISolcalor	0,050/0,080 lt/mq.
Resa	3/4 mq/lt.

Confezioni: secchi da litri 14 – litri 4