

CHEMICAL PAINT S.r.l.

Via Venezuela 18 – 00040 Pomezia (RM)

Tel. 06.91250632 Fax 06-9120650

E mail: info@chemicalpaint.it

CHEM SILICON

Prodotto siliconico impregnante, a base di silossani in solvente il cui scopo è quello di impermeabilizzare la maggior parte dei materiali da costruzione come: calcestruzzi, conglomerati minerali, pietre, marmi, mattoni, cortina ecc.

Il Chem Silicon conferisce ai supporti una protezione, invisibile ma duratura, ai danni creati dagli agenti atmosferici ed al tempo stesso crea una barriera alla penetrazione dell'acqua senza impedirne la traspirazione.

Le superfici da trattare debbono essere ben pulite e disinfettate con Mus Chem, se infestate da microrganismi, eliminando ogni traccia di polvere mediante un getto d'aria compressa o lavaggio con acqua.

L'applicazione del Chem Silicon si effettua a pennello, rullo o pistola fino a saturazione sia su supporti asciutti che umidi. Le superfici trattate con l'impregnante siliconico potranno essere sopravverniciate solamente con pitture in veicolo solvente. Per l'impermeabilizzazione delle cortine queste dovranno essere prima lavate con acqua e acido e successivamente si applicherà il Chem Silicon.

Dopo la pulizia con acqua ed acido si potranno formare, a distanza di tempo, delle macchie biancastre dovute al salnitro contenuto nelle cortine e che prima della pulizia era trattenuto dalla crosta di sporco.

CONSUMO

0,150-0,400 lt/mq. in funzione dell'assorbimento dei supporti.

CONFEZIONI

taniche da litri 5 / 15

PRECAUZIONI

Durante l'applicazione del Chem Silicon proteggere gli occhi. In caso di spruzzi negli occhi lavare abbondantemente con acqua.

Per evitare macchiature coprire vetri, infissi, maioliche, ecc.