

CHEMICAL PAINT S.r.l.

Via Venezuela 18 – 00071 Pomezia (RM)

Tel. 06.91250632 Fax 06-9120650

E mail: info@chemicalpaint.it

FINDEKOR

COMPOSIZIONE

Pittura costituita da una base contenente pigmenti perlescenti metallizzati Oro od Argento, leganti poliacrilici, paste coloranti concentrate e cariche minerali di granulometria selezionata.

APPLICAZIONE

Su supporti nuovi applicare una mano di Primer20 diluito nel rapporto 1:3 con acqua e rasare eventuali dislivelli.

Su supporti vecchi spazzolare, raschiare, stuccare ed applicare una mano di Primer20 diluito come sopra.

Ad essiccazione avvenuta applicare una mano di pittura bianca "Fincolor" con effetto ruvido al tatto. Attendere la completa essiccazione della pittura e procedere all'applicazione delle due mani di Findekor nella tonalità desiderata, lavorando fresco su fresco.

Per applicare il prodotto utilizzare tutti i vari tipi di spatole Spalter. guanti spugna, pennellesse, battitore, pennellotti e tutti gli attrezzi per decorativi.

Ps= 1,2Kg/l

Seccoresina/ Secco totale	36,80%
Secco in volume	57,50%
Diluizione	5% Acqua

CONSUMO

Primer Pr 20: 10 mq/lt

Fincolor : 6 mq/lt

Findekor : 10 mq/lt

CONFEZIONI

Secchielli da 0,75 lt- 2,5 lt ,4 lt