

## **CHEMICAL PAINT S.r.l.**

Via Venezuela 18 – 00071 Pomezia (RM)

Tel. 06.91250632 Fax 06-9120650

E mail: [info@chemicalpaint.it](mailto:info@chemicalpaint.it)

## **PRIMER PR 20/GLP**

Primer all'acqua.

### **DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE**

Fissativo all'acqua ottenuto con una miscela di microemulsioni sintetiche acriliche opportunamente additivate con antifermentativi ed esente da solventi.

### **IMPIEGO**

Mano di fondo per l'impregnazione di supporti porosi, eccellente adesione, consolidamento di fondi ammalorati, efficace barriera alla risalita salina, mano di fondo per prodotti anticarbonatanti, pitture siliconiche. guaine liquide ed intonaci intumescenti.

### **APPLICAZIONE**

L'applicazione si effettua con rullo o pennello previa diluizione con acqua in rapporto 1:1 per esaltare la funzione isolante e nel rapporto 1:2 ove occorra un consolidamento su supporti sfarinanti .

Per supporti particolarmente assorbenti, ripetere l'operazione a distanza di 24 ore.

### **CONSUMO**

Litri 0,100/mq. (diluito)

**CONFEZIONE:** taniche da lt. 20

### **NOTE**

Il prodotto non va applicato a temperature inferiori a 7° C o quando c'è rischio di pioggia.

La durata del prodotto in confezione è garantita un anno purché non esposto al gelo o al sole.