

CHEMICAL PAINT S.r.l.

Via Venezuela 18 – 00071 Pomezia (RM)

Tel. 06.91250632 Fax 06-9120650

E mail: info@chemicalpaint.it

PANT RIV QUARZO PLASTICO FINO

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE

Pittura murale di consistenza cremosa e perfettamente omogenea, costituita da cariche finissime, polveri di quarzo, emulsioni sintetiche acriliche, biossido di titanio, pigmenti inorganici micronizzati, battericidi e conservanti.

APPLICAZIONE

Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia all'esterno che all'interno.

Si può applicare a pennello diluendo il prodotto con un 10/15% di acqua o con rullo diluendolo con un 5/10% di acqua.

Si consiglia di trattare preventivamente i supporti con il nostro fissativo all'acqua se trattasi di intonaci nuovi, oppure SOL-FIX se trattasi di intonaci ,vecchi o finiti con malte premiscelate e stagionate.

Malte premiscelate, non perfettamente stagionate, dovranno essere trattate con il nostro Decor Fond

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Specifico Kg/Lt :	1,57 Kg/
Secco in resina	11,46%
Resistenza agli alcali	Nessuna variazione
Resistenza ai raggi U.V.	Variazione minore del 3° scala grigi
Assorbimento d'acqua	9,7%
Resistenza alla fessurazione	0,73 mm.
Permeabilità al vapore	u 127
Resa : a pennello	mq.3,5/lt
a rullo	mq.2,5/lt

CONFEZIONE: Secchi di plastica da Lt.14

VANTAGGI

- E' facile da applicare anche per il "Fai da te"
- E' applicabile con qualsiasi tipo di arredamento e non produce insetti.
- E' resistente alla salsedine marina, allo smog e ai raggi ultravioletti.
- E' economico (basso consumo per mq. e facilità di applicazione).E' impermeabile alle acque dilavanti.